



HOJA TÉCNICA

APLICACIONES

- Cinta adhesiva directamente imprimible adecuada tanto para uso manual como automático.



VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Fácil de imprimir.
- Material tratado para una impresión directa.
- Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado.
- Excelente tack.
- La alta cohesión del adhesivo garantiza una adhesión de larga duración y un almacenaje seguro incluso en condiciones de variación de temperatura y ambientes húmedos.

CONSTRUCCIÓN

- Soporte: Lámina de polipropileno biorientado transparente.
- Adhesivo: Caucho sintético y resinas de hidrocarburo.
- Color: Blanco, transparente o marrón.



DATOS TÉCNICOS

Característica	Dato
Espesor del Soporte	28 micras
Espesor Total	45 micras
Adhesividad	5,2 N/cm
Resistencia a la Tracción	45 N/cm
Alargamiento a la Rotura	120%
Cohesión a papel kraft a 50°C en horno	15 horas
Temperatura de Aplicación	6°C – 45°C
Temperatura de Servicio	-10°C – 60°C



Las características físicas y de rendimiento que se muestran arriba se obtienen a través de las pruebas recomendadas por AFERA. Los valores indicados son valores típicos y no constituyen una especificación. El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

ALMACENAJE

El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su fabricación. El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa. Para la trazabilidad del producto, por favor indique el número de lote de 12 dígitos impreso en las etiquetas.

SEGURIDAD

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre. Existen hojas de datos de seguridad a su disposición basadas en la Directiva 91/155/CEE. Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 2004/12/CE de embalaje.